

FICHA TÉCNICA

Sapato New Nilo S1 P SRC

Referência	51006
Modelo	New Nilo S1 P SRC
Tamanhos	36 a 48
Peso	619 g (1 pé, tamanho 42)
Revisão	03

Descrição

- Sapato em pele camurça perfurada, com forro exterior em tecido respirável.
- Forro interior TEXELLE 100% poliamida: respirável, absorvente, anti-abrasão.
- Palmilha EVANIT (mistura de EVA e nitrilo), de grande conforto e espessura variável (12 mm, 8 mm e 3,8 mm); termoformada, anatômica e forrada com tecido muito respirável.
- Palmilha antiestática, graças a um tratamento especial da superfície e a costuras com fios condutores.
- Sola em poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de proteção em aço, com resistência ao impacto de 200 J.
- Palmilha anti-perfuração em aço inox, resistente a 1100 N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC), antiestático (A), com absorção de energia no tacão (E) e sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

Características

Ajuste	11
Biqueira	Aço, 200 J
Palmilha anti-perfuração	Aço inox, 1100 N (P)
Sola	Poliuretano de dupla densidade

Aplicação

Recomendado para trabalhos gerais.

Resistência ao deslizamento da sola

Coeficiente de tração dinâmica, com inclinação de 7°.

Superfície	Planta	Calcanhar
Cerâmica + solução detergente	0,62	0,51
Aço + glicerina	0,30	0,22

Normas e níveis de desempenho

Norma	Classificação
EN ISO 20345:2011	S1 P SRC

Documento simplificado — informação técnica do produto.