

FICHA TÉCNICA

Bota Land Bis S3S CI LG FO SR

Referência	51017
Modelo	Land Bis S3S CI LG FO SR
Tamanhos	36 a 48
Peso	650 g (1 pé, tamanho 42)
Revisão	05

Descrição

- Bota em pele nubuck pull-up hidrofugada, com forro exterior sintético respirável.
- Forro interior TEXELLE 100% poliamida: respirável, absorvente, anti-abrasão.
- Palmilha EVANIT (mistura de EVA e nitrilo), de grande conforto e espessura variável (12 mm, 8 mm e 3,8 mm); termoformada, anatômica, perfurada e forrada com tecido muito respirável.
- Palmilha antiestática, graças a um tratamento especial da superfície e a costuras com fios condutores.
- Sola em poliuretano/TPU, com aderência em escada (LG).
- Biqueira de proteção em aço, com resistência ao impacto de 200 J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica (APT Plate Zero Perforation), resistente a 1100 N (PS), testada com prego de Ø 3 mm.
- Absorção de energia no tacão (E), superior a 30 J; antiestática (A); sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistente à penetração e absorção de água (WPA) e com isolamento do calçado contra o frio (CI).
- Resistente ao deslizamento (SR, ensaio opcional com glicerina).

Características

Ajuste	10 (tamanhos 36 a 39); 11 (tamanhos 40 a 48)
Biqueira	Aço, 200 J
Palmilha anti-perfuração	Não metálica, 1100 N (PS)
Sola	Poliuretano/TPU

Aplicação

Recomendada para trabalhos gerais.

Resistência ao deslizamento da sola

Coeficiente de tração dinâmica, com inclinação de 7°.

Superfície	Planta	Calcanhar
Cerâmica + solução detergente	0,54	0,51
Aço + glicerina	0,21	0,17

Normas e níveis de desempenho

Norma	Classificação
EN ISO 20345:2011	S3S CI LG FO SR

Documento simplificado — informação técnica do produto.