

FICHA TÉCNICA

Capacete com Arnês de Roleta, Dielétrico - 1000 V

Referência	60328
Modelo	G3001MUV1000V-VI
Tamanho	Ajustável, 54 a 62 cm
Peso	310 g
Revisão	02

Descrição

- Capacete de proteção em ABS com estabilização UV, com proteção dielétrica (1000 V).
- Arnês de roleta com 4 pontos de fixação em LPE e poliéster, e banda antissuor em pele.
- Indicador de caducidade (disco vermelho), que informa quando é altura de substituir o capacete.
- Design arredondado, que evita que o capacete se prenda a ramos ou outros obstáculos.
- Pala curta para um campo de visão mais amplo; o arnês pode girar 180°, colocando a pala para trás (também certificado nesta posição), vantagem em trabalhos em altura e espaços limitados.
- Resistente a baixas temperaturas (-30 °C) e a salpicos de metal fundido (MM).
- Possibilidade de utilizar barbela.
- Conforto interior.

Características

Material	ABS com estabilização UV
Faixa de temperaturas	-30 °C a +50 °C
Proteção elétrica	Dielétrica, 1000 V

Cores disponíveis

Cor	Referência
Azul	60325
Alta visibilidade	60326
Verde	60327

Aplicação

Recomendado para trabalhos gerais onde a proteção da cabeça é obrigatória e para trabalhos com riscos elétricos.

Acessórios e equipamentos complementares

- GH1 e GH4: barbelas.
- V6: proteção ocular integrada.
- HYG3: banda antissuor em plástico (padrão); HYG4: banda antissuor em couro.
- GR3C: proteção contra chuva.
- GR2B: fecho para viseira.

Normas

Norma	Âmbito
EN 397:2012 + A1:2012	Capacetes de proteção para a indústria
EN 50365	Capacetes eletricamente isolantes (1000 V)