

FICHA TÉCNICA

Luva Flocada de Nitrilo, Proteção Química

Referência	81005
Modelo	ALPHATEC SOLVEX 37-676
Tamanhos	7, 8, 9, 10 e 11
Cor	Verde
Revisão	05

Descrição

- Luva confortável e resistente a produtos químicos, para uma proteção pessoal altamente duradoura.
- Flocagem de algodão que absorve a transpiração, para maior conforto.
- Acabamento em losango invertido, para maior aderência e um manuseamento mais seguro.
- Composto de nitrilo de elevado desempenho: resistência química EN 374 Tipo A e resistência à abrasão de nível 4 (EN).
- Desgaste mais longo do que equivalentes em neoprene ou borracha de espessura semelhante.
- Boa destreza, apesar da espessura de 0,43 mm.
- Adequada ao contacto com alimentos, em condições húmidas ou secas (regulamentos UE e FDA).
- Antiestática, de acordo com a EN 1149.

Características

Material do revestimento	Nitrilo
Construção	Sem suporte, punho largo
Aderência	Losangos invertidos
Espessura (palma)	0,43 mm
Comprimento	330 mm
Outras	Clorada; livre de látex; livre de silicone

Aplicação

Recomendada para os setores automóvel, transformação de alimentos, fabrico de metais, petróleo e gás, química, agricultura, pós-venda automóvel e armazenamento.

Aplicações ideais: entrega de peças na linha de produção; transformação de alimentos com contacto direto; forjamento; bombeamento; manuseamento de mercadorias recebidas e enviadas; enchimento, mistura e carga de matérias-primas; abertura e esvaziamento de bombas, válvulas ou linhas; carga e descarga de equipamentos de processo; transferência de líquidos e sólidos; supervisão de operações; testes; ferramentas ou robôs de pintura ou limpeza.

Normas e níveis de desempenho

Norma	Nível / Classificação
EN 388:2016 +A1:2018	4101X
EN ISO 374-1:2016	Tipo A (JKLOPT)
EN ISO 374-5:2016	Vírus
ISO 18889:2019	G2
EN ISO 21420:2020	Requisitos gerais
EN 1149	Antiestática