

FICHA TÉCNICA

Blusão AntartidA Plus

Referência	94450U150296
Cor	Azul-296
Revisão	09

Descrição

Blusão de proteção contra o frio, com isolamento Thinsulate 3M: excelente proteção com espessura reduzida, mantém a temperatura mesmo em ambientes húmidos, respirável, resistente e de fácil manutenção, com grande comodidade e liberdade de movimentos.

- **Gola:** em malha polar fixa com botões metálicos por elástico rolinho; platina de ajuste por velcro na parte exterior.
- **Frentes:** abertura por fecho, penduro personalizado «AntartidA», com carcela de molas a tapar; 2 bolsos metidos, com pala e arrebites, na parte inferior; 1 bolso de chapa de cantos retos no peito interior esquerdo.
- **Costas:** inteiras.
- **Cós:** aperto frontal por 2 molas; platinas com ajuste por velcro na lateral das costas.
- **Manga:** comprida, com punho de malha e forro interior acolchoado.
- Possibilidade de fixar capuz amovível, ref. 99450U (venda em separado).

Aplicação

Proteção do utilizador contra ambientes frios, caracterizados pela combinação de humidade e vento a temperaturas do ar inferiores a -5 °C. Usar em conjunto (blusão + calça) para proteção certificada.

Normas e marcações

Norma	Observações
EN ISO 13688:2013/A1:2021	Requisitos gerais para vestuário de proteção
NP EN 342:2017	0,340 m ² .K/W (B)
Regulamento (UE) 2016/425	EPI de Categoria II
Certificado de Exame CE de Tipo	n.º 26/09989/00/0161/B

Informação técnica complementar

- Tecido exterior: 100% poliéster.
- Forro interior acolchoado: 100% poliéster, 230 g/m².
- Pasta interior: Thinsulate 3M (isolamento térmico).

Tamanhos e medidas antropométricas

Fazer corresponder as medidas, em cm, de A (perímetro do peito) e B (altura). As medidas devem ser tiradas justas ao corpo; o vestuário já possui folgas adequadas.

Tamanho	A - Peito (cm)	B - Altura (cm)
XS	84-90	156-164
S	90-96	164-172
M	96-102	164-172
L	102-108	172-180
XL	108-114	172-180
XXL	114-120	180-188
3XL	120-126	180-188
4XL	126-132	188-196
5XL	132-138	188-196
6XL	138-144	188-196

Personalização

De acordo com o pedido do cliente e em conformidade com as possibilidades técnicas de aplicação.